




CATRACA FIT

Catraca compacta para soluções de controle de acesso que reúne segurança, simplicidade e eficiência



Segurança

Seu patrimônio seguro com o acesso restrito a pessoas autorizadas.



Economia

Solução eficaz e de baixo custo.



Comodidade

Registro detalhado de todos os acessos de seus colaboradores, visitantes e clientes.



A catraca Fit pode ser usada de forma autônoma, gerenciada por um software de controle de acesso ou por soluções específicas para o seu negócio, como controle de academias e de portarias.

O braço articulado é um acessório importante para garantir segurança na saída dos usuários em casos de emergências, especialmente indicado para shows, feiras, estádios e eventos em geral.



A Catraca Fit é indicada para uso em condomínios, academias, escolas e universidades, refeitórios, eventos, clubes ou qualquer outro empreendimento onde seja necessário garantir acesso somente a pessoas autorizadas.

Revendedor Autorizado:

Topdata
(41) 3213-7100
www.topdata.com.br

CATRACA FIT 4 – Especificações

Leitores disponíveis

- Leitor de cartão de proximidade 125 KHz
- Leitor de proximidade para smart card, padrão Mifare 13,56 MHz.
- Leitor de código de barras padrão 2 de 5 intercalado, de 4 a 16 dígitos
- Leitor de código de barras padrão 3 de 9, de 4 a 10 dígitos
- Leitor de código de barras padrão QR Code
- Leitor biométrico

Opções de leitor biométrico

- LFD
 - Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e outros
 - Armazenamento de até 10.000 digitais
 - Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
- LC
 - Armazenamento de até 3.000 digitais
 - Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
- LM
 - Leitor Sagem
 - Armazenamento de até 10.000 usuários*
 - Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
 - Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e outros*

*Conforme o modelo de módulo escolhido

Recursos

- Capacidade para armazenamento de até 30.000 registros
- Lista para controle de acesso de até 15.000 usuários
- Até 100 tabelas de horário para controle de acesso
- Relógio interno com precisão de 1 minuto por ano
- Permite o cadastro de 10 funções especiais configuráveis
- Permite a liberação do giro dos braços através de um botão externo
- Função de contador de giros para visualização no software Gerenciador de Inners
- Permite sinalização de seleção para revista
- Display com backlight, de 2 linhas por 16 colunas
- Teclado com 16 teclas de silicone, tipo manta
- Pictogramas luminosos para indicação de giro liberado
- Web server integrado para configuração
- Comunicação TCP/IP 10/100Mbps

Construção

- Pedestal em aço carbono com pintura epóxi
- Tampa em plástico ABS de alta resistência
- Mecanismo com 3 braços em tubo de aço inox polido, com durabilidade maior que 3.000.000 de giros
- Opcionais:
 - Sistema de braço articulado
 - Sistema de urna de coleta de cartões de visitante

Especificações técnicas

- Alimentação: entrada 100 a 240 Vac 60Hz; Opcional: 12VDC
- Consumo: 17W
- Dimensões sem os braços: Largura: 300 mm; Altura: 1050 mm; Profundidade: 250 mm
- Dimensões com os braços: Largura: 690 mm; Altura: 1050 mm; Profundidade: 690 mm
- Peso: 24 Kg